

CC - 2/A
1,5 CV.
30 m/mn.

G - 20
2 CV. cc.
0,2 r.p.m 0,2 → 1 r.p.m.

OPCIONAL OPTIONAL EN OPTION KAUFOPTION
TR - 12
2 x 1,5 CV.
25 m/mn.

Tensión de alimentación Operating voltage Tension de service Betriebsspannung	220/380 V.
Sección de cable Cross section of cable Section du câble Kabelquerschnitt	4x16 mm ²
Potencia total de motores Total motor output Puissance totale des moteurs Gesamtmotorenleistung	A) 11 ó 14 CV. B) 13,5 ó 16,5 CV.
Reacción máx. por esquina en servicio Max. corner pressure in operation Réaction max. par angle en service Max. Ecklast in Betrieb	13,5 t.
Peso de la construcción Dead weight Poids de la construction Konstruktionsgewicht	8,5 t.

A	
CE - 47/A	
7,5 CV.	
20	40
1500	750

A		
CE - 47/A		
7,5 CV.		
5	20	40
1500	1500	750

B	
CE - 47/B	
10 CV.	
20	40
2000	1000

B		
CE - 47/B		
10 CV.		
5	20	40
2000	2000	1000

Reserva de modificaciones.-Subject to modifications.-Modifications réservées.-Konstruktionsänderungen vorbehalten.



COMANSA